

REMATECH

SMART CAR WASH SOLUTIONS

REMATECH WACHS

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- Flüssiges Wachskonzentrat für alle Autowaschanlagen
- sehr guter Hydrophobier Effekt
- Sparsam im Verbrauch
- Kalt oder warm einsetzbar
- VOC frei

Lagerung

Bei Raumtemperatur

Verkaufseinheit

PE Kanister zu 20 Kg

Palette zu 480 Kg

PRODUKTDEKLARATION

Kationische und nichtionische waschaktive Substanzen, Wasserenthärter (NTA, Phosphonate, Neutralsalze, Korrosionsinhibitor

Dichte: ca. 960 g /Liter +/- 20 g bei 20°C
pH (1%) ca. 7.6 +/- 0,2

Giftklasse: 4 BAG T Nr.: 601084 ADR: frei

Anwendung: REMATECH Heisswachs kann in allen Autowaschanlagen eingesetzt werden. Aufgrund der guten hydrophobierwirkung kann die Dosierung sehr tief eingestellt werden.

REMATECH Wachs nicht mit Produkten anderer Hersteller mischen!

Dosierung: Die jeweilige Verbrauchsmenge wird durch Wasserhärte und Anlagentyp beeinflusst. Verdünnung bis 1:1000 möglich.

Schutzmassnahmen: Reizt die Augen und die Haut. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

REMATECH SCWS

Smart Car Wash Solutions
Esslingerstrasse 18
CH-8618 Oetwil am See

Telefon +41 44 799 11 00
E-Mail info@rematech.ch
Internet www.rematech.ch