

REMATECH SCHAUMWACHS NANO

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- Leicht schäumender Hydrophobierer für Bürstenwaschanlagen und SB-Anlagen
- Erhöht den Trocknungseffekt
- Kalt oder warm einsetzbar
- Kann in weichem bis hartem Wasser eingesetzt werden
- Vollständig warm und kalt löslich
- VOC-frei

Lagerung

Bei Raumtemperatur

Verkaufseinheit

PE Kanister zu 25 Kg
Palette zu 500 Kg

PRODUKTDEKLARATION

Kationische und nichtionische waschaktive Substanzen, Wasserenthärter (NTA, Phosphonate, Neutralsalze, Korrosionsinhibitor

Dichte: ca. 1'050 g /Liter +/- 20 g bei 20°C
pH (1%) ca. 10.27 +/- 0,2

Giftklasse: 4 BAG T Nr.: ADR: frei

Anwendung: Je nach Anlage wird REMATECH Schaumwachs als Konzentrat oder verdünnt bis 1:1000 eingesetzt. Waschanlagen mit schlechtem Trocknungsergebnis werden verbessert indem Schaumwachs im letzten Waschgang zudosiert wird. Dabei ersetzt der Schaumwachs das Shampoo und bewirkt so eine Vortrocknung

REMATECH Schaumwachs Nano nicht mit Produkten anderer Hersteller mischen!

Dosierung: Die jeweilige Verbrauchsmenge wird durch Wasserhärte und Anlagentyp beeinflusst.

Schutzmassnahmen: Reizt die Augen und die Haut. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

REMATECH SCWS

Smart Car Wash Solutions
Esslingerstrasse 18
CH-8618 Oetwil am See

Telefon +41 44 799 11 00
E-Mail info@rematech.ch
Internet www.rematech.ch